

Teksture Katkı






Teknik bilgi 5.7.4

Uygulama: GJ50-0032 katkısı, İnce pütürlü yüzeyler elde etmek ve parlaklığı düşürmek için katkı

Özellikler: Yüzeyde ince tekstüre bir efekt olusturur.

Notlar: Malzemeyi süzmeyin!

Özel bilgiler: Ürünler sadece uzmanca kullanım için uygundur.

	Ürün Yapısı	GJ50-0032 Teksture Paste			
		Salcomix 2K ACR-, PUR-Sonkatlar, 2K Vernik			
	Karıştırma oranı	Karışım 1	100 % Ağırlıkça 2K ACR-, PUR-sonkatlar, Salcomix vernikler 50 % Ağırlıkça GJ50-0032		
	Sertleştirici		bkz. İlgili ürüne ait TI		
	Tiner		bkz. İlgili ürüne ait TI		
	23°C DIN 4'te viskozite	Kuru Film Kalınlığı (DFT)		Kullanım Ömrü 20°C	Parlaklık (60°)
	Nesne sıcaklığında kurutma	Toz Kuruması	Dokunma Kuruması	Montaj Kuruması	Yeniden Boyanabilme
	20°C	-	-	-	-
	60°C	-	-	-	-