

Kıvamlaştırıcı

Teknik bilgi 5.7.6

Uygulama: GJ50-0067, Tikotropi katkısı, tüm salcomix astar ve sonkatlar için uygundur.

Özellikler: Sprey uygulama güvenliğini (akma direncini iyileştirir) ve film oluşumunu iyileştirir. Kalın tekstüre/gofre etkili etki elde etmek için kullanılır (Örnek 821, 595, 901 tekstüre sonkatlar için).

Özel bilgiler: Ürünün 0,1 µm'den büyük partiküller içermesi önlenemez. Ürünler sadece uzmanca kullanım için uygundur.

Ürün Yapısı	GJ50-0067 Kıvamlaştırıcı				
		Salcomix Astarlar/ Sonkatlar / Vernikler			
Karıştırma oranı	Karışım 1	100 % Ağırlıkça	Altkatlar / Sonkatlar / Vernikler		
		10 % Ağırlıkça	GJ50-0067		
Sertleştirici		bkz. İlgili ürüne ait TI			
Tiner		bkz. İlgili ürüne ait TI			
	23°C DIN 4'te viskozite	Kuru Film Kalınlığı (DFT)		Kullanım Ömrü 20°C	Parlaklık (60°)
	Nesne sıcaklığında kurutma	Toz Kuruması	Dokunma Kuruması	Montaj Kuruması	Yeniden Boyanabilme
	20°C	-	-	-	-
	60°C	-	-	-	-