

Fırça ve Rulo Katkı









Teknik bilgi 5.7.1

Uygulama: GK69-0903, Salcomix Akrilik ve PUR sonkatların, fırça ve rulo uygulamaları için katkı malzemesi

Özellikler: Fırça uygulamasında SC29-0823 sertleştirici ile karıştırmak gereklidir.

Notlar: RFU ürünü yüzeyde çok hızlı kurur. Bu nedenle ürünü, sadece istisnai durumlarda, büyük alanlar için kullanmalısınız!

Özel bilgiler: Ürünün 0,1 µm'den büyük partiküller içermesi önlenemez. Ürünler sadece uzmanca kullanım için uygundur.

	Ürün Yapısı	GK69-0903 Fırça ve Rulo Katkısı			
		Salcomix Sonkatlar			
	Karıştırma oranı	Salcomix 2K PUR-altkatlar, 2K ACR-, PUR-sonkatlar			
	Sertleştirici	bkz. İlgili ürüne ait TI			
	Tiner	5 % Ağırlıkça			
	23°C DIN 4'te viskozite	Kuru Film Kalınlığı (DFT)	Kullanım Ömrü 20°C	Parlaklık (60°)	
	İşleme				
	Sürme ve rulolama	Düz yüzeyler: Mümkün olduğunca ince gözenekli, yüksek kaliteli sünger rulolar, uçları yuvarlanmış ve içbükey (ek yerleri ve şerit oluşumunu asgariye indirir) Düz olmayan yüzeyler: topak şeklinde veya tüylü (kadife) sünger rulolar (daha esnekler)			
	Nesne sıcaklığında kurutma	Toz Kuruması	Dokunma Kuruması	Montaj Kuruması	Yeniden Boyanabilme
	20°C	-	-	-	-
	60°C	-	-	-	-